

## Gamme BP-PR PLUS



La gamme BradyPrinter™ modèle BP-PR PLUS fournit une solution idéale aux exigences en matière d'identification et de traçabilité de produits dans le domaine industriel, particulièrement dans l'électronique, l'électricité, les télécommunications, ainsi qu'en laboratoire. Grâce à la BP-PR-PLUS, vous pourrez changer fréquemment de matériaux tout en gardant une précision d'impression infinie.

### Fonctions

- Mode autonome
- Calibration simple
- Changement facile de tailles de supports de matériaux
- Réglage de la température d'impression
- Grand écran graphique
- Touches de navigation
- Langage de programmation simple
- Large éventail de matériaux
- Têtes d'impression interchangeables

### Caractéristiques

#### Modèle BP-PR200 PLUS

Résolution	Imprimante à transfert thermique de 203 dpi
Vitesses d'impression	Vitesses réglables par incréments de 25,40 mm de 50,80 mm à 254,00 mm/sec
Longueur min. d'étiquette	5 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	14 heures / 5 jours

#### Modèle BP-PR300 PLUS

Résolution	Imprimante à transfert thermique de 300 dpi
Vitesses d'impression	Vitesses réglables par incréments de 25,40 mm de 50,80 mm à 254,00 mm/sec
Longueur min. d'étiquette	5 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	14 heures / 5 jours

#### Modèle BP-PR600 PLUS

Résolution	Imprimante à transfert thermique de 600 dpi
Vitesses d'impression	Vitesses réglables par incréments de 25,40 mm de 50,80 mm à 254,00 mm/sec
Longueur min. d'étiquette	5 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	14 heures / 5 jours

### Modèles BRADYPRINTER™

Référence	Description
BP-PR200PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 203 dpi
BP-PR300PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 300 dpi
BP-PR600PLUS	Imprimante BP-PR PLUS 600 dpi

### Modèles BRADYPRINTER™ BP

Référence	Description
BP-PR200PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 203 dpi + unité de prédécoulement
BP-PR300PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 300 dpi + unité de prédécoulement
BP-PR600PLUS-P	Imprimante BP-PR PLUS 600 dpi + unité de prédécoulement

### BRADYPRINTER™ BP-PR PLUS Options montables par l'utilisateur

- Massicot CU4
- Plateau de massicot 4
- Perforation de lame personnalisée\*
- Réenrouleur externe ER1 - diam. de rouleau 210 mm
- Réenrouleur externe ER4 - diam. de rouleau 300 mm
- Réenrouleur externe ER4 - diam. de rouleau 210 mm
- Plaqué de guidage d'enrouleur RG4
- Connecteur de base de données
- Carte de mémoire Scandisk Compact Flash de 512 Mo
- Câble série RS 232C 9/9 broches - 4,5 m
- Détecteur de présence PS8 - fonctionnement manuel
- Détecteur de présence PS8 - fonctionnement automatique
- Tête d'impression - 203 dpi
- Tête d'impression - 300 dpi
- Tête d'impression - 600 dpi

### Matériaux / rubans courants



#### Identification de circuits imprimés

Matériau	B-457
Ruban	R-6000



#### Repérage de fils et de câbles

Matériau	PermaSleeve thermorétractable (Page 111)
Ruban	R-4300 (Page 123)

### Interfaces de communication

- Série RS 232 C 1200 à 230400 baud / 8 bits
- Parallèle Centronics bi-directionnel acc IEEE 1284 (en option)
- Port USB 2,0 pour connexion PC
- Ethernet 10/100 Base T, impression LPD, RAWLIP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP
- RS 422, RS 485, 1200 à 230400 Baud 8/bits (en option)
- Connexion périphérique
- Carte sans fil 802,11b./g (en option)
- Master USB pour clavier et scanner
- Convertisseur Twinax/Coax (en option)