

Gamme X-Plus II



Caractéristiques

Modèle 300X-Plus II

Résolution	Impression par transfert thermique à 300 dpi
Largeur max. d'impression	103,89 mm
Largeur max. de support	114,30 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	24 heures / 7 jours sur 7

Modèle 360X-Plus II

Résolution	Imprimante par transfert thermique à 300 dpi
Largeur max. d'impression	167,64 mm
Largeur max. de support	180,34 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	24 heures / 7 jours sur 7

Modèle 600X-Plus II

Résolution	Imprimante par transfert thermique de 600 dpi
Largeur max. d'impression	81,28 mm
Largeur max. de support	114,30 mm
Étiquettes / jour	Plus de 7 000
Durée / fonctionnement	24 heures / 7 jours sur 7

Les imprimantes de la gamme BradyPrinter™ X-Plus II sont conçues pour des utilisations intensives. Capables de supporter un fonctionnement de longue durée (plus de 7 000 étiquettes / jour), en continu (24/7) et en environnement difficile. Dotées d'une résolution de 300 dpi (impression 101,60 mm et 152,40 mm) ou 600 dpi, cette gamme d'imprimantes est idéale pour l'étiquetage de composants, d'assemblages électroniques, informatiques et télécoms.

Les imprimantes BRADYPRINTER X-Plus II assurent une impression homogène de haute qualité sur une large gamme de matériaux comme le polyester, le polyimide, le papier et le vinyle.

Vous bénéficiez naturellement de la fiabilité et du service après vente BRADY.

Imprimantes de la gamme BradyPrinter X-Plus II

Référence	Description
Modèle 300X-Plus II	
BP-THT-300X+II	Brady THT modèle 300X-PLUS II
BP-THT-300+II-C	BradyPrinter™ modèle 300X-PLUS II + massicot
BP-THT-300+II-R	BradyPrinter™ modèle 300X-PLUS II + réenrouleur
Modèle 360X-Plus II	
BP-THT-360X+II	Brady THT modèle 360X-PLUS II
BP-THT-360+II-C	BradyPrinter™ modèle 360X-PLUS II + massicot
BP-THT-360+II-R	BradyPrinter™ modèle 360X-PLUS II + réenrouleur
BP-THT-360+II-CR	BradyPrinter™ modèle 360X-PLUS II + massicot + réenrouleur
Modèle 600X-Plus II	
BP-THT-600X+II	Brady THT modèle 600X-PLUS II
BP-THT-600+II-C	BradyPrinter™ modèle 600X-PLUS II + massicot
BP-THT-600+II-R	BradyPrinter™ modèle 600X-PLUS II + réenrouleur

Interfaces de communication


- Port série RS-232
- Port parallèle bidirectionnel
- Port USB 2,0 (480 Mbits/s)
- Option serveur d'impression Ethernet 10/100
- Option serveur d'impression sans fil

Options

- Réenrouleur (rouleau d'étiquettes complet sur le support)
- Découpage d'étiquettes (réenrouleur de rouleau entier de support)
- Massicot (lame pivotante sur toute la largeur)

D'autres options sont disponibles. Veuillez consulter le site www.bradyeurope.com pour les options et caractéristiques.

Matériaux / rubans courants



Plaques signalétiques

Matériau	B-428
Rubans	R-4300



Identification de circuits imprimés

Matériau	B-487
Rubans	R-6000