

Panneaux photoluminescents

Produits Personnalisés

Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés.

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

| Pictogramme | Dimensions L x H (mm) | B-7629 Adhésif standard | B-7524 Aluminium Haute Intensité |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|

| Extincteur | | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| PIC 2304 | 150 x 150 | 810152 | 810153 |
| | 200 x 200 | 810154 | 810155 |



| Lance à incendie | | | |
|------------------|-----------|--------|--------|
| PIC 2301 | 150 x 150 | 810156 | 810157 |
| | 200 x 200 | 810158 | 810159 |



| Téléphone de secours | | | |
|----------------------|-----------|--------|--------|
| PIC 2302 | 150 x 150 | 810160 | 810161 |
| | 200 x 200 | 810162 | 810163 |



| Déclencheur manuel d'alarme incendie | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| PIC 2306 | 150 x 150 | 810164 | 810165 |
| | 200 x 200 | 810166 | 810167 |



| Pictogramme | Dimensions L x H (mm) | B-7629 Adhésif standard | B-7524 Aluminium Haute Intensité |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|

| Echelle | | | |
|----------|-----------|--------|--------|
| PIC 2300 | 150 x 150 | 810168 | 810169 |
| | 200 x 200 | 810170 | 810171 |



| Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie | | | |
|---|-----------|--------|--------|
| PIC 2308 | 150 x 150 | | 810859 |
| | 200 x 200 | 810860 | 810861 |



Pour signaler vos extincteurs même dans le noir !

| Réf. | Dimensions |
|--------|-----------------|
| 251966 | 395 mm x 590 mm |



Le saviez-vous ?

DIN 67510

La signalisation de sécurité photoluminescente doit répondre à des normes de qualité très strictes afin que cette signalisation reste visible durant tout le temps nécessaire à une évacuation.

En Allemagne, les matériaux satisfont aux normes DIN 67510 T4, dont la partie 4 stipule les critères des produits photoluminescents utilisés pour la signalisation de sécurité.

Ces critères ont trait :

- aux caractéristiques techniques lumineuses : intensité de lumière, temps de fléchissement, etc.,
- à l'inflammabilité du matériau
- à la résistance aux vapeurs,
- à la résistance aux influences chimiques,
- au vieillissement artificiel.

Les produits Photoluminescents ont été soumis à ces tests par des laboratoires reconnus.

Nos produits ont reçu un certificat de test pour les critères établis par les normes DIN 67510 T4.

Panneaux en drapeau et Panneaux d'angle

| Extincteur | | |
|------------|-----------|--------|
| PIC 2304 | 150 x 150 | 810172 |
| | 200 x 200 | 810173 |
| | 300 x 300 | 810174 |



| Lance à incendie | | |
|------------------|-----------|--------|
| PIC 2301 | 200 x 200 | 810175 |



| Extincteur | | |
|------------|-----------|--------|
| PIC 2304 | 150 x 150 | 810176 |
| | 200 x 200 | 810177 |
| | 300 x 300 | 810178 |



| Lance à incendie | | |
|------------------|-----------|--------|
| PIC 2301 | 200 x 200 | 810179 |

