

## Sélectionnez votre imprimante

Étiqueteuse ID Pal™



Idéal pour les électriciens et les techniciens en télécommunications, cette étiqueteuse portable offre une combinaison inégalée.

Page 6

Étiqueteuse portable IDXPERT™



IDXPERT™ est le premier système d'étiquetage à cartouches capable d'imprimer des étiquettes prédécoupées, des étiquettes laminées, des manchons, mais aussi des rubans en continu.

Page 8

### Caractéristiques

Clavier	ABC	ABC, QWERTY
Impression	Transfert thermique 180 dpi	Transfert thermique 300 dpi
Compatible RoHS	✓	✓
Poids	0,54 kg	1,08 kg
Largeur d'étiquette	19,05 mm	38,01 mm
Dimensions d'impression	5 (polices de 7 à 28 points)	11 (polices de 7 à 128 points)
Longueur du rouleau (max)	6,40 m	91,40 m
Consommables	Continu 15 références standard	Continu/prédécoupé Plus de 90 références standard
Connectivité PC	Non	Oui Imprimante périphérique
Mémoire	Dernière étiquette	10 étiquettes
Alimentation	6 piles AA Adaptateur secteur (en option) Indicateur de charge	6 piles AA Adaptateur secteur (en option) Indicateur de charge
Applications	Repérage de fils et de câbles Identification de bacs et de rangements Marquage général	Repérage de fils et de câbles (étiquette auto-protégée, laminée, PermaSleeve™) Transmissions de données Identification de bacs et de rangements Marquage général et industriel

## Sélectionnez votre imprimante

### Imprimante à transfert thermique TLS2200®



Le système TLS2200® offre la légèreté d'une imprimante portable, tout en offrant des fonctionnalités telles que l'impression par transfert thermique, les codes à barres et de nombreuses configurations de matériaux.

Page 21

### Imprimante à transfert thermique TLS PC Link™



L'imprimante à transfert thermique TLS PC Link™ est une solution robuste, petite et légère. Idéal pour le bureau. L'imprimante offre des fonctionnalités telles que l'impression par transfert thermique, les codes à barres et de nombreuses configurations de matériaux.

Page 22

ABC	ABC
Transfert thermique 203 dpi	Transfert thermique 203 dpi
✓	✓
1,25 kg	1,25 kg
50,80 mm	50,80 mm
19 (polices de 4 à 72 points)	19 (polices de 4 à 72 points)
15 m / 150 m vrac	15 m / 150 m vrac
Continu/prédécoupé Vrac	Continu/prédécoupé Vrac
Plus de 350 références standard/personnalisées	Plus de 350 références standard/personnalisées
Firmware Imprimante périphérique	Firmware Imprimante périphérique
21 000 caractères 10 listes d'étiquettes 10+ étiquettes/liste	Aucune
Batterie rechargeable Adaptateur secteur (en option) Chargeur rapide (en option)	Batterie rechargeable Adaptateur secteur Chargeur rapide (en option)
Repérage de fils et de câbles (étiquette autoprotégée, laminée, PermaSleeve™) Transmissions de données Identification de bacs et de rangements Marquage général et industriel Identification de cartes et de composants électroniques Identification en milieu laboratoire	Repérage de fils et de câbles (étiquette autoprotégée, laminée, PermaSleeve™) Transmissions de données Identification de bacs et de rangements Marquage général et industriel Identification de cartes et de composants électroniques Identification en milieu laboratoire