

Sélectionnez votre imprimante

Gamme BP-1244 / 1344



BP-1244 / 1344

Petite, compacte et économique, idéale pour l'identification de produits, le repérage général de fils et de câbles et l'identification en laboratoire.

Page 64

Gamme IP



BP-THT-IP300/300-P / BP-THT-IP600/600-P

Conçue pour rendre l'impression plus facile, cette imprimante est dotée d'une technologie cellulaire intelligente.

Page 65

Gamme BP-PR PLUS



BP-PR200 PLUS / BP-PR300 PLUS / BP-PR600 PLUS

Une gamme d'imprimantes industrielles robustes qui représentent une solution idéale pour répondre aux besoins professionnels en matière d'identification et de traçabilité dans le domaine industriel.

Page 66

Gamme X-Plus II



360X-Plus II

Avec une largeur d'impression de 168 mm, cette imprimante est adaptée à de nombreuses applications dans l'électronique, l'informatique et les télécommunications.

Page 67

Fonctions

Débit conseillé	1 500 étiquettes max./ jour	5 000 étiquettes max. / jour	7 000 étiquettes max./ jour	7 000+ étiquettes / jour
Durée de fonctionnement	8 h / 5 jours	12 h / 5 jours	14 h / 5 jours	24 h / 7 jours
Résolution (DPI)	203 dpi / 300 dpi	300 dpi / 600 dpi	203 dpi / 300 dpi / 600 dpi	300 dpi
Largeur max. d'étiquette	109,22 mm	106,00 mm	116,00 mm	182,88 mm
Largeur max. d'impression	104,14 mm	105,60 mm	105,60 mm	167,64 mm
Longueur min. d'étiquette	6,35 mm	12,50 mm	5,00 mm	3,175 mm
Mémoire RAM	2 Mo	64 Mo	64 Mo	16 Mo
Flash	1 Mo		8 Mo	4 Mo
Matériaux imprimables	Prédécoupés, à encoche, manchons, continu.	Prédécoupés, manchons, continu.	Prédécoupés, à encoche, manchons, continu.	Prédécoupés, à encoche, manchons, continu.
Impression en périphérique (connecté à un PC)	OUI	OUI	OUI	OUI
Impression autonome (déconnecté d'un PC)	En option	Non	Par USB Master	En option
Couleurs	Monochrome	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Connectivité	Série, parallèle, USB Ethernet (avec câble et wi-fi)	Série, USB, Ethernet 10/100	Série, parallèle, USB Ethernet (avec câble et wi-fi)	Série, parallèle, Ethernet (avec câble et wi-fi)
Options	Massicot, prédécoulement 4 Mo Flash	Massicot, réenrouleur Prédécoulement	Massicot Prédécoulement	Massicot, réenrouleur Prédécoulement

Exemples d'applications

Gestion des immobilisations, codes à barres	R-4300 B-489	R-6000 B-413	R-4300 B-489	R-4300 B-489
Logiciel de conception	BradySoft™	BradySoft™	BradySoft™	BradySoft™
Identification de câbles et de fils	R-4300 B-427	—	R-4300 B-427	—
Logiciel de conception	LabelMark™	—	LabelMark™	—
Identification de circuits imprimés	—	—	R-6000 B-457	R-6000 B-457
Logiciel de conception	—	—	—	BradySoft™

IMPRIMANTES À TRANSFERT THERMIQUE

Autres produits Brady

Outil d'étiquetage portable ID Pal



- Idéal pour les ingénieurs sur le terrain
- Cartouche à chargement rapide par le haut
- Mode spécial de repérage de fils avec 10 longueurs prédéfinies

Page 6

Système d'étiquetage thermique IDXPERT™



- Imprimante pour fils et câbles
- 2 styles de claviers disponibles
- Consommables à chargement guidé
- Impression sur étiquettes en continu et prédécoupées

Page 8

Système d'étiquetage thermique TLS 2200®



- Imprimante pour fils et câbles
- Étiquettes personnalisées disponibles
- 29 matériaux d'étiquette
- Connexion à un PC

Page 21

Sélectionnez votre imprimante

Gamme X-Plus II



600X-Plus II / 300X-Plus II

Idéal pour identifier les composants et assemblages dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications.

Page 67

Wraptor™



Imprimante unique à pose automatique conçue spécifiquement pour automatiser l'identification de câbles et de fils. Imprime et enroule les étiquettes sur des fils de 1,52 à 15,24 mm en 5 secondes, automatiquement.

Page 68

PAM 3600



Parfait pour imprimer, et poser de façon très précise (+/- 0,305) des étiquettes, de taille moyenne à très petite.

Page 70

Gamme X-Plus II	Wraptor™	PAM 3600
7 000+ étiquettes / jour 24 h / 7 jours	7 000+ étiquettes / jour 24 h / 7 jours	7 000+ étiquettes / jour 24 h / 7 jours
600 dpi / 300 dpi	300 dpi	300 / 600 dpi
114,30 mm	50,80 mm	115,00 mm
81,28 / 103,89 mm	50,80 mm	105,60 mm
3,175 mm	19,05 mm	3,18 mm
16 Mo 4 Mo	8 Mo 32 Mo	16 Mo 4 Mo
Prédécoupés, à encoche, manchons, continu.	Prédécoupés (spécifique au Wraptor™)	Prédécoupés
OUI	OUI	OUI
En option	OUI	OUI
Monochrome Série, parallèle, USB Ethernet (filaire et sans fil)	Monochrome USB, série Ethernet (filaire seulement)	Monochrome Série, Parallèle, USB, Ethernet (en option)
Massicot, réenrouleur Prédécoulement	N/A	Capteur, fin d'étiquettes et de ruban
R-4300 B-489 BradySoft™	— — —	R-6000 B-483 BradySoft™
	R-4306 B-427 LabelMark™	— — —
R-6000 B-457 BradySoft™	— — —	R-6000 B-477 BradySoft™

IMPRIMANTES À TRANSFERT THERMIQUE

Système d'étiquetage thermique TLS PC Link™



- Imprimante périphérique pour fils et câbles
- Utilise les mêmes étiquettes que l'imprimante TLS2200
- Idéal pour les consommables en grandes quantités
- Logiciel d'impression LabelMark™ livré avec l'imprimante

Page 22

Code Reader 3,0



- Plate-forme polyvalente, robuste
- Compatible avec les symboles linéaires et 2D les plus répandus
- AMD 333 Mhz
- Basse consommation
- Double optique, lecture de champ proche et éloigné avec la même unité

Page 185