

Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Système miniature de consignation de disjoncteur

Une méthode sûre et efficace pour condamner la plupart des disjoncteurs européens.

- Système unique en son genre = AUCUN OUTIL N'EST REQUIS pour l'installation
- Installation aisée à l'aide d'un bouton-poussoir
- Le système de consignation de style tie-bar est doté d'une molette pratique permettant une pose rapide
- Convient pour des disjoncteurs unipolaires, multipolaires et rotatifs
- Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre
- Disponible à l'unité ou en paquet de 6 pièces
- 1 cadenas peut être posé

Utilisation recommandée en combinaison avec un cadenas pour une sécurité accrue.

Référence	Description	Diamètre max. de l'anse (mm)	Quantité
1 Kit / Pièce			
805853	Kit de démo de systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs	7,00	1
1 Pièce / Paquet			
090847	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage par l'extérieur standard	7,00	1
090850	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large	7,00	1
149433	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325)	8,13	1
090844	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard	7,00	1
090853	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar	7,00	1
6 Pièces / Paquet			
090848	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage entrée standard	7,00	6
090851	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large	7,00	6
149434	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325)	8,13	6
090845	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard	7,00	6
090854	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar	7,00	6

Le Kit contient un exemplaire de chaque modèle: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433 et 149514




Consultez la fiche technique LOTO-1 sur bradyeurope.com/tds



Consultez la fiche technique LOTO-25 sur bradyeurope.com/tds



Consultez la fiche technique LOTO-26 sur bradyeurope.com/tds



Consultez la fiche technique LOTO-27 sur bradyeurope.com/tds



Consultez la fiche technique LOTO-95 sur bradyeurope.com/tds

Système EZ Panel Loc™

Convient pour la majorité des disjoncteurs de 120 V à 277 V !

- Est adapté à une vaste gamme de disjoncteurs, notamment les configurations unipolaires et multipolaires
- Utilise le système unique de rail de verrouillage
- Permet de fermer la porte du panneau, même lorsque les dispositifs de consignation sont en place
- Peut contenir plusieurs cadenas, facilitant les activités du groupe sans la nécessité d'utiliser des mâchoires
- Aucun poids ne pèse sur les disjoncteurs, évitant ainsi d'endommager les composants électriques fragiles
- Positionne les cadenas et les étiquettes en dehors du panneau, garantissant ainsi que l'activité de consignation est clairement visible par toute personne présente dans la zone



Consultez la fiche technique LOTO-45 sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO-46 sur bradyeurope.com/tds

Insérez et tournez la clé en plastique noire pour déverrouiller le dispositif de consignation.

1. Retirez le papier protecteur de l'adhésif au dos du rail. Collez-le de façon permanente n'importe où sur le panneau.

2. Fixez le dispositif de consignation au disjoncteur et verrouillez-le.

3. Faites passer la clé en plastique dans le rail de verrouillage et long du câble et n'ouvrez pas le dispositif de consignation.

4. En cas de consignation de groupe, faites passer la clé par plusieurs boucles du rail de verrouillage et installez les cadenas. Aucune mâchoire n'est nécessaire ! (Non recommandé pour une utilisation avec des mâchoires à plusieurs cadenas.)

5. Les dispositifs de consignation à faible épaisseur permettent la fermeture de la plupart des portes de panneaux de disjoncteurs.



Référence	Description	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur de câble (m)	Quantité
051252	Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™	24,50	18,80	49,50	0,61	1
065815	Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™	24,50	18,80	49,50	0,61	6
051254	Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™	24,50	18,80	60,50	0,61	1
065810	Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™	24,50	18,80	60,50	0,61	6
051256	Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm	17,78	20,32	101,60	-	1
065814	Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm	17,78	20,32	101,60	-	6
051258	Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm	17,78	20,32	203,20	-	1
051260	Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm	17,78	20,32	203,20	-	6

i Voir page 88 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.